



TOA

GLIPTON

ADVANCE SYNTHETIC RESIN HIGH GLOSS ENAMEL
สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง



- ✓ โครงสร้างเหล็ก Metal Structure
- ✓ ทำดัดขอบอาคาร Edging-Wall Decoration
- ✓ ทาเรือไม้, เรือเดินสมุทร Boat, Ship
- ✓ พ่นรถยนต์, รถบัส, รถแทรกเตอร์ Car, Bus, Tractor

รักษาความเงาได้นาน ทนทานทุกสภาพ: เช็ดล้างง่าย
Gloss Retention, Extreme Durable, Washability
สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
For metal and wood

ปลอดภัย...ไว้โลหะหนัก



สีขาวเบอร์ G100
สีดำเบอร์ G800


Also available in
White G100 & Black G800

Ivory G009	Primrose White G008	Pearl White G007	Lavender White G010
Peach G002	Honey Comp G121	Off White G101	Barley White G006
Coral Buff G205	Sunspot G177	Sundae G164	Warm White G117
Red Dragon G255	Fresh Orange G204	Sulphur Yellow G160	Royal Wood G278
Scarlet Medium G252	Omaha Orange G275	Butter cup G175	Delta Brown G411
Tinting Red G260	Flambeau G178	Clay Bake G412	Coral Red G463
Cinquasia Red ★ G256	Frostique G217	Royal Purple G703	Cocoa Brown G465
			Suede G464

สีรองพื้นกันสนิม **โลหะทั่วไป**



TOA RED OXIDE PRIMER
สีรองพื้นแดง
กันสนิม



TOA GREY OXIDE PRIMER
สีรองพื้นเทา
กันสนิม



สีรองพื้นกันสนิม **โลหะคงทนพิเศษ**

TOA RUST PREVENTIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิม
ทีโอเอ รัสต์ พร็เวนทีฟ ไพรมเมอร์

Best Quality

มั่นใจ..ปลอดภัย..ไร้โรค-หนัค

- พ่นสารกันสนิม ซิงค์ฟอสเฟต
- ประสิทธิภาพด้านการป้องกันสนิมและการยึดเกาะที่ดีกว่าสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ มาตรฐาน มอก.

	Yellow G1162
	Orange G1264
	Grey (สีนํ้าขิงฟัด) G1159
	Red G1466



มอก. 2386-2555

★ Special Colours จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

- เเฉดสีจิงอาจต่างจากนึ้ขึ้นอยู่กัค่าของแสงและพื้นพวบริเวณที่ทา / Color variations May occur depending on lighting or finish selected.
- ขนาดบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี, 5 แกลลอน (ขนาดตัง) มีเฉพาะสีขาว G100 / All colors are available in 1/4, 1 GL. Only G100 also available in 5GL.

Dove White G018	Sky Delight G301	Swatch G350	Delicate Blue G015	Ice Blue G671
Delight Grey G019	Parade Blue G303	Alaska Blue G352	Light Turquoise G583	Lily Green G557
Mist Grey G118	Blue Spark G5240	Ocean Blue G304	Cornish Cove G582	Aquarius G566
Pewter G687	Blasing Blue G355	Aqua Fantasy G587	Carib Green G5402	Chameleon G568
Grey G688	Neo Blue G370	Vivid Blue G280	Tourmarine G586	Spring Green G588
Heron Grey G600	River Blue G372	Dignity Blue G693	Gem G585	Flash Green G584
Banff Blue G686	Deep Blue G359	Balmain Blue G374	Lawn Green G576	Machine Green G581

Black SG800	Board Black F888	Board Green F555

GLIPTON- SEMI GLOSS สีน้ำมันกึ่งเงา

TOA FLAT ENAMEL สีน้ำมันด้าน



สีรองพื้นสำหรับ งานไม้
TOA UNDERCOAT WHITE
 สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ อันเดอร์โคท ไวท์
 สีรองพื้นไม้กับเชอร์รา ทาง่าย แห้งเร็ว



ขาว G1600



สีทาถนน

TOA ROAD LINE PAINT
 ทีโอเอ โรด ลาย เพ้นท์

- สีทาถนน และเครื่องหมายจราจร
- ยึดเกาะแน่นสีไม่ซีด กันขูดขีด
- สำหรับพื้นผิวคอนกรีตและยางมะตอย

พจนกัมทินเบอร์ No.81

	สีขาวแสง / ไม่สีขาวแสง 717 / 707
	สีเหลืองแสง / ไม่สีเหลืองแสง 713 / 703
	สีน้ำเงินแสง / ไม่สีน้ำเงินแสง 715 / 705
	สีดำไม่สีน้ำเงินแสง 709

• ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเฉดสีให้เลือก กว่า 7,000 เฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ TOA COLOR WORLD (เฉพาะขนาดบรรจุ 1/4, 1 และ 2.5 แกลลอน)
 This product have color more than 7,000 shades at TOA color world center (Only size 1/4, 1 and 2.5 GL)



สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน		TOA Glipton Enamel Paint
คุณสมบัติพิเศษ Description	สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากอัลคิตรีซินสังเคราะห์และผงสีชนิดพิเศษด้วยสูตรความเข้มข้นสูงจึงให้เนื้อสีมาก	TOA Glipton is a premium grade of enamel paint made from top quality synthetic alkyd resin and superior color pigment to provide with high viscosity and high solid.
การใช้งาน Typical Use	เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งบนผนัง พื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน	Suitable for application on both exterior and interior Wood and Metal

ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ Spreading Rate	การใช้งาน Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งผิว Surface Dry	ระยะเวลาแห้งทากบได้ Dry to Recoat
ชนิดเงามาก High Gloss	50-60 ตรม./กต./เที่ยว (Sq.m./GL/Coat)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 23 (สำหรับกลิ่นอ่อน*) หรือ ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 Diluted with TOA Thinner #23 (For Low Odour) or TOA Thinner #21	2-4 ชั่วโมง/Hours	8-10 ชั่วโมง/Hours
ชนิดกึ่งเงา Semi Gloss					
ชนิดด้าน Flat					

ระบบการทาสี / Coating System	
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว / Step 1 : Surface Preparation	
<p>พื้นผิวเหล็ก ใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิมและคราบไขมัน <p>พื้นผิวเหล็ก เก่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม 	<p>New Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant <p>Old Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaked surface must be eliminated Sanded or wire-brushed to remove millscalls and rust
<p>พื้นผิวไม้ ใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน <p>พื้นผิวไม้ เก่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ขัดตกแต่งทำความสะอาดพื้นผิว 	<p>New Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Smoothen wood surface with sandpaper Substrate must be thorough clean, free from oil, grease or waxy contaminant <p>Old Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaked surface must be eliminated Remove splinter with sandpaper to enhance better adhesion
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น / Step 2 : Primer	
<p>พื้นผิวเหล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมหรือรองพื้นเทากันสนิม ทีโอเอ จำนวน 1-2 เที่ยว กรณี โลหะผิวมัน อลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไพรมเมอร์ ทีโอเอ(G1168) 1 เที่ยว ก่อนการทาสีรองพื้นแดงกันสนิมหรือรองพื้นเทากันสนิม <p>พื้นผิวไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ(G1600) จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม ทีโอเอ(G1601) จำนวน 1 เที่ยว ก่อนการทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 	<p>Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply 1-2 coats of TOA Red Oxide Primer or TOA Grey Oxide Primer. In case of glossy steel, aluminium, galvanized steel, TOA Wash Primer shall be applied prior to TOA Red Oxide Primer or TOA Grey Oxide Primer. <p>Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply 1-2 coats of TOA Universal Undercoat(G1600). In case of new wood or gummous wood, TOA Aluminium Wood Primer(G1601) shall be applied 1 coat prior to TOA Universal Undercoat.
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coat	
<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> Apply 2 Coats of TOA Glipton Enamel



โครงสร้างเหล็ก



รถแทรกเตอร์



ทาสีเรือไม้ เรือเดินสมุทร

