

นิปปอน วินิเล็กซ์

VINILEX

สีคุณภาพที่คุณไว้วางใจมากกว่า 40 ปี



TGL-4-R3-08

สีทาอาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

NIPPON PAINT
日本ペイント





Brilliant Whites

001 T001 T001	Bluebell White	002 T002 T002	Apple White	003 T003 T003	Orchid White	004 T004 T004	Rose White
006 T006 T006	Lily White	129 T129 T529	Spanish White	007 T007 T007	Iris White	194 T194 T594	Paradise Blue


Heaven Greys

123 T123 T523	Milky Grey	124 T124 T524	Twilight Grey	181 T181 T581	Sand Stone
184 T184 T584	Wild Rice	122 T122 T522	Ash		





■ Riverian Yellows



T601** Buttercup Yellow



121 Lemon Drop
T121
T521



182 Honey Cream
T182
T582



112 Cherry White
T112
T512

■ Woody Greens



T802** Turf Green



T591 Teal Haze LH.



145 Paris Green
T145
T545



120 Sweet Green
T120
T520

■ Oceanic Blues



T609** P/C Blue



118 Cool Blue
T118
T518




008 Pine Fost
T008
T008



116 Bluish Blue
T116
T516



■ Fiery Reds



T807**

Deep Red



T805**

Tangerine



T592

Romance Pink LH.



T593

Cuprice Rose LH.



125
T125
T525

Bright Pink



128
T128
T528

Sakura

■ Windy Violets

195
T195
T595

Violet Curtain

196
T196
T596

Lavender White





■ Agrarian Browns



T804** Tudor Brown



T590 Cosmos LH.



T588 Desert Wind LH.



T589 Billards LH.



T587 Lagoon LH.



T177 Corn Cream
T177
T577



T148 Magnolia
T148
T548



T127 Orose
T127
T527

■ Black & White



T914** Black



T300 White
T300
T900

**เป็นแม่สี มีเฉพาะทามะซอน มีขนาดบรรจุ 1/4, 1 กิโลกรัม
 ตัวเลขสีมีเลข 0 เป็นสีทามะซอน มีขนาดบรรจุ 1, 5 กิโลกรัม
 ตัวเลขสีมีเลข 1 เป็นสีทามะซอน มีขนาดบรรจุ 1, 5 กิโลกรัม
 T คือจุดประสงค์ มีทั้งทามะซอนและทามะซอน

Colour Creations

ปรากฏการณ์แห่งสีสัน

สู่เทคโนโลยีแห่งการสร้างสรรค์ล้ำสุด
 จาก Nippon Colour Creations

ได้สี ได้อารมณ์ ตรงใจกว่า
 ด้วยนิปปอน คัลเลอร์ ครีเอชั่น



นิปปอน วินิเล็กซ์ VINILEX

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะพื้นผิว	ปริมาณการใช้สี ตารางเมตร / ลิตร / กิ่ง	การเจือจาง	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส)	
				สีแห้งผิว	สีแห้งทำไม่ได้
นิปปอน วินิเล็กซ์ อคริลิก นิปปอน วินิเล็กซ์	สีเรียบ สีเรียบ	30 - 35 30 - 35	บ่มะนาว บ่มะนาว	15 - 20 นาที 15 - 20 นาที	มากกว่า 4 ชั่วโมง มากกว่า 4 ชั่วโมง

ระบบทาสี

ชั้นผิว	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
กรดเตรียมพื้นผิว	<ol style="list-style-type: none"> ต้องทิ้งให้พื้นผิวแห้งอย่างน้อย 28 วัน ตามมาตรฐาน มอก. 1217-2537 วัดปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% และ ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 (pH 8) พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก คราบ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ พื้นผิวต้องไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวที่ลึกกว่ารอยร้าวที่อนุญาตโดยผู้จำหน่ายสี ต้องป้องกันไม่ให้ความชื้นภายในพื้นผิว ผนึกด้วยวอดิเฟอรัส 	<ol style="list-style-type: none"> ต้องลอกและขัดล้างพื้นผิวที่เสื่อมสภาพและขูดกรนพื้นผิวให้เรียบก่อนทาสี ถ้ามีเชื้อราและสิ่งปนเปื้อน ต้องกำจัดออกให้หมดด้วยยาฆ่าเชื้อราที่ทนทานตามข้อแนะนำการใช้งานมาตรฐานของผู้ผลิต ต้องซ่อมแซมรอยร้าวหรือรอยแตกด้วยวัสดุที่ผู้จำหน่ายสีแนะนำให้ใช้ได้กับวัสดุเดิม ขัดพื้น สิ่งสกปรก คราบ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ บนพื้นผิวสะอาดแล้วให้แห้งสนิท (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% และค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) ต้องป้องกันไม่ให้ความชื้นภายในพื้นผิว ผนึกด้วยวอดิเฟอรัส
สีรองพื้น	<p>สีรองพื้นผิวใหม่ในช่อง จำนวน 1 ไร่ต่อ ตัน</p> <ol style="list-style-type: none"> นิปปอน วินิเล็กซ์ อคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ หรือ นิปปอน วินิเล็กซ์ H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ 	สีรองพื้นผิวเก่า นิปปอน เอ็กเซล ไพรมอร์ จำนวน 1 ไร่ต่อ
สีทับหน้า	<p>สีทับหน้าจำนวน 2 ไร่ต่อ ตัน</p> <ol style="list-style-type: none"> นิปปอน วินิเล็กซ์ อคริลิก สำหรับงานภายนอกอาคาร หรือ นิปปอน วินิเล็กซ์ สำหรับงานภายใน 	

หมายเหตุ : หลังจากทาสีทับหน้าแล้ว ควรทิ้งตัวด้วยระยะเวลาประมาณ 15-20% โดยปริมาตร เมื่อหมดแล้ว ถูกทิ้ง หรือทิ้งของพื้นผิว

Specification

Products	Appearance	Coverage Area m ² / Gallon / Coat	Dilution	Drying Time (30 °C)	
				Surface Dry	Dry to Recoat
Nippon Vinilex Acrylic Nippon Vinilex	Flat Flat	30 - 35 30 - 35	Clean Water Clean Water	15 - 20 mins. 15 - 20 mins.	More than 4 hrs. More than 4 hrs.

Recommended Application

Process	New Wall	Old Wall
Surface Preparation	<ol style="list-style-type: none"> Must set surface to dry completely before apply the paint or at least 28 days. Moisture content must not more than 6% and pH value is not more than 8, too. The surface must remove dust, dirt, grease, oil and other foreign matters. If the surface has cracks then must repair the cracks with the good quality matter before apply the paint. Must protect moisture to occur within surface because moisture effect to the paint defect of paint film. 	<ol style="list-style-type: none"> Must scrape off and remove at all the old paint film which deteriorated and poor adhesion. Area affected by mold, lichen, algae or moss must be treated with Fungicidal Solution, as according to its standard application. If surface has cracks then must repair the cracks with the good quality matter before apply the paint. Must remove dust, dirt, grease, oil and other foreign matters to free from surface and set surface to dry completely (moisture content not more than 6% and pH value not more than 8). Must protect moisture to occur within surface because moisture effect to the paint defect of paint film.
Primer	Apply 1 coat of Nippon Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer or 1 coat of Nippon Vinilex H-90 Wall Sealer.	Apply 1 coat of Nippon Excel Primer.
Top Coat	Apply 2 coats of Nippon Vinilex Acrylic which suitable for both Exterior & Interior or Nippon Vinilex for Interior.	

Paint Preparation : After thoroughly stirring, dilute with clean water 15-20% by volume for application by brush, roller or spray.



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 <http://www.nippondeco.com/>



ISO 9001



TGL-4-R3-08