



# SYNOTEX

## Fiber Cement

### สีทาไม้เทียม ชินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์

Water-based acrylic transparent coating for fiber cement

สีทาพื้นไม้และไม้ฝาอเนกประสงค์สูตรน้ำ

For better protection and aesthetic look as real wood

เพื่อการปกป้องที่ดีกว่า และความสวยงามดูไม้จริง



สวยเหมือนไม้จริง  
Aesthetic look as real wood



ทนนาน 10 ปี  
10 Years Durability



กันชื้นกันลวก  
High Water Repellent



สูตรน้ำ  
กลิ่นไม่ฉุน  
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  
Water-Based (Low odour, Low VOCs)  
Environmental friendly



100% Acrylic water-based paint for exterior and interior  
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน





# สำหรับผนัง เจดสีโปร่งแสง

Transparent  
Colors



สวยเหมือนไม้จริง  
Aesthetic look  
as real wood



ทนทานนาน 10 ปี  
10 Years Durability



กันชื้นกันลอกล่อน  
High Water Repellent

## For Wall : Transparent Colors

G-41XX : ชนิดเงา (Gloss)

M-51XX : ชนิดด้าน (Matt)

Gloss

Matt

Gloss

Matt

Gloss

Matt



G-4102  
สีไม้สัก

M-5102  
Teak



G-4104  
สีไม้ประดู่

M-5104  
Afromosia



G-4109  
สีไม้มะฮอกกานี

M-5109  
Mahogany



G-4110  
สีไม้วอลนัท

M-5110  
Walnut



G-4111  
สีไม้โอ๊ก

M-5111  
Oak



G-4106  
สีไม้มะค่า

M-5106  
Aphelia



G-4101  
สีไม้สักทอง

M-5101  
Golden Teak



G-4114  
สีไม้พะยูน

M-5114  
Siamese Rosewood



สีเคลือบมาใส  
(Hi-Gloss) G-9000

หมายเหตุ : ตัวอย่างเจดสีข้างต้นมีจำหน่ายทั้งสีเบอร์และสีผสม สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ได้ทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน

## เจดสีจากเครื่องผสมสี

The color shades tinting from Beger Color Design machine.



G-4120  
สีแดงลูกกวาด

M-5120  
Candy Red



G-4121  
สีแดงสนิม

M-5121  
Rusty Red




G-4122  
สีเชอร์รี่สุก

M-5122  
Cherry Red



G-4123  
สีน้ำตาลโกโก้

M-5123  
Coco Brown



G-4124  
สีไม้หลุมพอ

M-5124  
Merbau Brown



G-4125  
สีน้ำตาลเปลือกไม้

M-5125  
Auburn Brown

### แนะนำสินค้าในระบบสำหรับงานผนัง Product Application System For Wall

#### 1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200  
Beger Acrylic Filler F-200



#### 2 การรองพื้น / Primer

เบเยอร์ โปรควิก ไพรเมอร์  
เบอร์ บี-1900  
Beger Pro Quick Primer  
#B-1900.



#### 3 การทาทับ / Top Coat

สีทาไม้ฝา ซินโนเท็กซ์  
ไฟเบอร์ซีเมนต์  
Synotex Fiber Cement



\* ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน  
\* Pack Size : 1 Gallon

\* เจดสีจริงขึ้นอยู่กับสีของไม้ฝา สีรองพื้น และจำนวนเที่ยวที่ทา  
\* The actual color shades depend on fiber cement's color, primer, and no. of cover that apply.



# สำหรับผนัง

## เจดสีทึบแสง

สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นที่



ผนังภายนอก



ผนังภายใน



ไม้บัว



ไม้เชิงชาย



ไม้ระแนง



ราวบันได



รั้วบ้าน


### For Wall : Opaque Colors

Opaque Colors


หมายเหตุ : ตัวอย่างเจดสีทึบแสงมีจำหน่ายทั้งสีเบอร์และสีผสม




Moonlight S-6101



Happy Ivory S-6102



Vanilla S-6103



Coral Peach S-6201



Mint Green S-6601



Spring Green S-6602



Rainy Lake S-6501



Sky Blue S-6502



Mineral Grey S-6701



Winter Grey S-6702



Sherbet S-6801



Prestige S-6802



Buff Brown S-6803



Great Sun S-6804



Nirvana S-6805



Vision Brown S-6806



## สำหรับพื้น

### เจดสีโปร่งแสง

Transparent Colors



สวยเหมือนไม้จริง  
Aesthetic look  
as real wood



ทนการขีดข่วน  
High Scratching  
Resistant



ทนทานต่อรังสี UV  
High UV  
Protection

### For Deck :



M-7102 สีไม้สัก Teak




M-7104 สีไม้ประดู่ Afromosia



M-7111 สีไม้โอ๊ก Oak



M-7109 สีไม้มะฮอกกานี Mahogany



M-7105 สีไม้แดง Redwood



M-7108 สีไม้มะเกลือ Ebony

### Transparent Colors

### แนะนำสินค้าในระบบสำหรับงานพื้น

Product Application System For Floor

#### 1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200  
Beger Acrylic Filler F-200



#### 2 การรองพื้น / Primer

สีน้ำมันรองพื้นทาไม้ F-6100  
Synotex Decking Fiber Cement  
Primer F-6100



#### 3 การทากับ / Top Coat

สีทาพื้นไม้ ซินโนเท็กซ์  
เดคทิง ไฟเบอร์ซีเมนต์  
Synotex Decking Fiber Cement



สีเคลือบใส : ชนิดมา (TG-7000) , ชนิดด้าน (TM-7000) For glossy look : apply TG-7000 , For matt look : apply TM-7000  
ตัวอย่างสีทั้งหมดใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns shown on this card are approximate only.





**ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์** สีทาพื้นไม้และไม้ฝาอเนกประสงค์สูตรน้ำ  
 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เกรดซูเปอร์พรีเมียม ลำหน้าด้วยนวัตกรรม Titanium Crosslink  
 ด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก แทรกซึมลึกเป็นพิเศษ เสริมการยึดเกาะในระดับนาโน ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์  
 ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด โดยมีฉวีพิเศษชนิดที่ให้ความทนทานเหนือกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า ป้องกันรังสี UV  
 จึงทำให้ฟิล์มสีแข็งแรง สวยงาม คงทน ไม่ซีดจางตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังรองรับการขัดซ่อม และ  
 แรงเสียดสีต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

## ระบบการทาสี / Painting System

### การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

**STEP 1**

พื้นผิวใหม่ (ที่ยังไม่ผ่านการทาสี) / New Surface



ทำความสะอาดพื้นผิว



พื้นผิวต้องปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก

Clean surface and remove all dust, dirt, and grease.

พื้นผิวเก่า (ที่ผ่านการทาสีมาก่อน) / Old Surface



ขัดและลอกฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด



ทำความสะอาดเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วยเบเยอร์ โมวด์ฟรี M-001

Sand and remove peeling, chalking and old deteriorated film out. Clean mildew and fungus with Beger Mouldfree M-001.

### การทารองพื้น / Primer Coating

**STEP 2**

สำหรับงานผนัง / For Wall



เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เทียว

Apply 1  
Coat of Beger Pro Quick Primer #B-1900.

สำหรับงานพื้น / For Floor



สีน้ำมันรองพื้นทาพื้นไม้ ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เบอร์ เอฟ-6100 จำนวน 1 เทียว

Apply 1  
Coat of Synotex Decking Fiber Cement Primer F-6100.

### การทาสีทับหน้า / Top Coat

**STEP 3**

สำหรับงานผนัง / For Wall



ทาทับหน้าด้วย สีทาไม้ฝา ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3  
Coats of Synotex Fiber Cement.

สำหรับงานพื้น / For Floor



ทาทับหน้าด้วย สีทาพื้นไม้ ซินโนเท็กซ์ เดคกิ้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3  
Coats of Synotex Decking Fiber Cement.

### สีเคลือบใส / Glass Coating

**EXTRA COATING**

สำหรับงานผนัง / For Wall



เพิ่มความแวววับพิเศษด้วย สีเคลือบใส ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จี-9000 จำนวน 1-2 เทียว

Apply 1-2 coats of Synotex Fiber Cement Hi-Gloss G-9000 for glossy look.

สำหรับงานพื้น / For Floor



เพิ่มความทนทานต่อการเหยียบย่ำ รอยขีดข่วน และป้องกันรังสี UV เป็นพิเศษด้วย สีเคลือบใส ชนิดเงา (TG-7000) และชนิดด้าน (TM-7000)

For glossy look: Apply Synotex Fiber Cement Clear gloss (TG-7000)  
For matt look: Apply Synotex Fiber Cement Clear matt (TM-7000)

### คุณลักษณะเฉพาะ Specification

ผลิตภัณฑ์ Product	ประเภทสี Transparency	ลักษณะฟิล์มสี Film Type	การปกคลุมพื้นที่ Coverage ตร.ม./กส./เทียว Sq.m./GL./layer	ชนิดเครื่องมือ Paint Tools	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution Ratio		Drying Time ระยะเวลานึ่ง		
					แปรง Roller	เครื่องพ่น Spray Gun	แห้งสัมผัสได้ Touch	แห้งทาทับได้ Recoat	แห้งใช้งานได้ Complete
สีทาพื้นไม้ Fiber Cement Decking	สีโปร่งแสง Transparent	เหลือบมา Sheen	40-45		สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 20-25% No dilution needed (or not more than 20-25%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 20-25% No dilution needed (or not more than 20-25%)	1-2 ชม./hrs.	4-6 ชม./hrs.	1-2 วัน/days
สีทาไม้ฝา อเนกประสงค์ Fiber Cement	สีโปร่งแสง Transparent	เงา / ด้าน Gloss / Matt	50-60	แปรง หรือ เครื่องพ่น Brush and spray gun	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 5% No dilution needed (or not more than 5%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 15% No dilution needed (or not more than 15%)			
		สีทึบแสง Opaque	กึ่งเงา Semi Gloss	35-42		สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 5-10% No dilution needed (or not more than 5-10%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 20-35% No dilution needed (or not more than 20-35%)	30 นาที/mins	1-2 ชม./hrs.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด  
 90, 92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320  
<http://www.beger.co.th> e-mail:marketing@beger.co.th

